

尺寸制单(SK C)

打印时间：2024-11-06 18:18:30

	SKC	sz2402281606254966		
	供方货号	DTX08-5常规短袖五件套#白色#黑色#19号玫红色#30粉色#红色04号@A00111-黑-白@	供应商	ODM大码成衣-成俊(一件定制)
	设计款号	M072024052311255	尺寸表版本号	V1
	审版时间		买手/审版师	Jack Li /
样衣版本号	V1	水洗标模板	Composition:95% Polyester;5% Elastane;	
参考样衣版本				
品质样编码				
成分版本号	V1			

售前潜在质量风险

风险环节	风险类型	风险防控
SKC风险	中风险-SKC退单风险	跳线/断线
裁床	偏大、偏小风险	裁前松布24小时
缝制	面料断纱	使用7-9号圆头针，并勤换针，避免针头钝刺扎断纱
	爆口	1，非平车车缝线工艺（四线/五线/六线）适合面料弹力，用线品种及型号合适 2，拼缝各层裁片平齐，缝份饱满 3，牙口不可超过0.3cm

部位	量法	供应商尺寸	样衣尺寸	修改尺寸	跳码	大货尺寸				允差
		多色-S	多色-S	多色-S		多色-S	多色-M	多色-L	多色-XL	
前衣长	肩顶点至前下摆直量	61	61		XXS-M:1 M-XXXXL:1.5	61	62	63.5	65	1.50
领围拉量	在不拉爆线/爆口状态下，拉伸领围不小于58cm（常规女装）	60	60		XXS-M:1.2 M-XXXXL:1.2	60	61.2	62.4	63.6	2.00
领宽	肩顶点骨至骨平量（上领款）	19.5	19.5		XXS-M:0.5 M-XXXXL:0.5	19.5	20	20.5	21	1.00
肩宽	后肩端点平量	37.5	37.5		XXS-M:1 M-XXXXL:1	37.5	38.5	39.5	40.5	1.00
胸围	夹底处，边至边平量	88	88	88	XXS-M:4 M-XXXXL:6	88	92	98	104	2.00
夹圈	沿夹圈骨位弯量	45	45		XXS-M:1.8 M-XXXXL:2.7	45	46.8	49.5	52.2	1.00
袖长	从袖顶至袖口直量	15	15		XXS-M:0.6 M-XXXXL:0.7	15	15.6	16.3	17	1.00
袖口围	沿袖口边到边平量	30	30		XXS-M:1.4 M-XXXXL:2.2	30	31.4	33.6	35.8	1.00
摆围	边至边平量	90	90		XXS-M:4 M-XXXXL:6	90	94	100	106	2.00

制作工艺要求

无数据

耗材BOM V1

耗材物料名称	物料分类（三级品类）	物料分类（四级分类）	使用数量	使用单位
SHEIN 新款CPE磨砂骨袋	包装袋	成衣袋	1	个
SHEIN女装烫唛90%Polyamide10%E	唛头	烫唛	1	个