

## 尺寸制单(SK C)

打印时间：2024-11-07 09:51:54

|  |      |                         |  |                  |
|--|------|-------------------------|--|------------------|
|  | SKC  | sz2403300000553830      |  |                  |
|  | 供方货号 | BX02-大码圆领背心#黑色@A00268@S | 供应商                                    | ODM大码成衣-成俊(一件定制) |
|  | 设计款号 | M072024033045464        | 尺寸表版本号                                 | V1               |
|  | 审版时间 |                         | 买手/审版师                                 | Jack Li /        |
| 样衣版本号  | V1   | 水洗标模板                   | Composition:95% Polyester;5% Elastane; |                  |
| 参考样衣版本   |      |                         |  |                  |
| 品质样编码  |      |                         |  |                  |
| 成分版本号  | V1   |                         |  |                  |

## 售前潜在质量风险

| 风险环节 | 风险类型    | 风险防控   |
|------|---------|--|
| 裁床   | 偏大、偏小风险 | 裁前松布24小时   |
| 缝制   | 面料断纱    | 使用7-9号圆头针，并勤换针，避免针头钝刺扎断纱   |
|      | 脱落      | 吊带/挂脖连接大身需用平车定位线固定两次或以上，且两条定位线间距至少0.5cm，回倒针三次。                     |
|      | 附件脱落风险  | 吊带连接大身需用平车定位线固定两次或以上，且两条定位线间距至少0.3-0.5cm，回倒针三次。                    |
|      | 爆口      | 1，非平车车缝线工艺（四线/五线/六线）适合面料弹力，用线品种及型号合适 2，拼缝各层裁片平齐，缝份饱满 3，牙口不可超过0.3cm |

| 部位   | 量法                         | 供应商尺寸  | 样衣尺寸   | 修改尺寸   | 跳码          | 大货尺寸   |        |        |        |        | 允差   |
|------|----------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
|      |                            | 黑色-1XL | 黑色-1XL | 黑色-1XL |             | 黑色-0XL | 黑色-1XL | 黑色-2XL | 黑色-3XL | 黑色-4XL |      |
| 前衣长  | 肩顶点至前下摆直量                  | 71     | 71     |        | 0XL-5XL:1.5 | 69.5   | 71     | 72.5   | 74     | 75.5   | 1.50 |
| 领宽   | 肩顶点边至边平量（拉捆/原身出领款）         | 58     | 25     |        | 0XL-5XL:0.5 | 24.5   | 25     | 25.5   | 26     | 26.5   | 1.00 |
| 领围拉量 | 大码女装领围拉伸≥60cm（在不拉爆线/爆口状态下） |        | 62     |        | 0XL-5XL:1.2 | 60.8   | 62     | 63.2   | 64.4   | 65.6   | 2.00 |
| 肩宽   | 后肩端点平量                     | 35.2   | 38     |        | 0XL-5XL:1   | 37     | 38     | 39     | 40     | 41     | 1.00 |
| 胸围   | 夹底处，边至边平量                  | 110    | 108    | 112    | 0XL-5XL:6   | 106    | 112    | 118    | 124    | 130    | 2.00 |
| 夹圈   | 沿夹圈骨位弯量                    | 55.5   | 54     | 56     | 0XL-5XL:2.7 | 53.3   | 56     | 58.7   | 61.4   | 64.1   | 1.00 |
| 摆围   | 边至边平量                      | 134    | 136    |        | 0XL-5XL:6   | 130    | 136    | 142    | 148    | 154    | 2.00 |

## 审版评语 V1

特殊评语 尺寸问题：胸围偏小4cm；夹圈偏小2cm；

## 制作工艺要求

无数据

## 耗材BOM V1

| 耗材物料名称             | 物料分类（三级品类） | 物料分类（四级分类） | 使用数量 | 使用单位 |
|--------------------|------------|------------|------|------|
| SHEIN 新款CPE磨砂骨袋    | 包装袋        | 成衣袋        | 1    | 个    |
| 生产2021-SHEIN女装大码吊唛 | 唛头         | 吊唛         | 1    | 个    |