

尺寸制单(SK C)

打印时间：2024-11-07 09:50:27

	SKC	sz2404253102787920		
	供方货号	BX02-大码圆领背心#黑色@A00325@LYQ	供应商	ODM大码成衣-成俊(一件定制)
	设计款号	M072024042545480	尺寸表版本号	V1
	审版时间		买手/审版师	Jack Li /
样衣版本号	V1	水洗标模板	Composition:95% Polyester;5% Elastane;	
参考样衣版本				
品质样编码				
成分版本号	V1			

售前潜在质量风险

风险环节	风险类型	风险防控
裁床	偏大、偏小风险	裁前松布24小时
缝制	面料断纱	使用7-9号圆头针，并勤换针，避免针头钝刺扎断纱
	脱落	吊带/挂脖连接大身需用平车定位线固定两次或以上，且两条定位线间距至少0.5cm，回倒针三次。
	附件脱落风险	吊带连接大身需用平车定位线固定两次或以上，且两条定位线间距至少0.3-0.5cm，回倒针三次。
	爆口	1，非平车车缝线工艺（四线/五线/六线）适合面料弹力，用线品种及型号合适 2，拼缝各层裁片平齐，缝份饱满 3，牙口不可超过0.3cm

部位	量法	供应商尺寸	样衣尺寸	修改尺寸	跳码	大货尺寸					允差
		黑色-1XL	黑色-1XL	黑色-1XL		黑色-0XL	黑色-1XL	黑色-2XL	黑色-3XL	黑色-4XL	
前衣长	肩顶点至前下摆直量	71	71		0XL-5XL:1.5	69.5	71	72.5	74	75.5	1.50
领宽	肩顶点边至边平量（拉捆/原身出领款）	58	25		0XL-5XL:0.5	24.5	25	25.5	26	26.5	1.00
领围拉量	大码女装领围拉伸≥60cm（在不拉爆线/爆口状态下）		62		0XL-5XL:1.2	60.8	62	63.2	64.4	65.6	2.00
肩宽	后肩端点平量	35.2	38		0XL-5XL:1	37	38	39	40	41	1.00
胸围	夹底处，边至边平量	110	108	112	0XL-5XL:6	106	112	118	124	130	2.00
夹圈	沿夹圈骨位弯量	55.5	54	56	0XL-5XL:2.7	53.3	56	58.7	61.4	64.1	1.00
摆围	边至边平量	134	136		0XL-5XL:6	130	136	142	148	154	2.00

审版评语 V1

特殊评语 尺寸问题：胸围偏小4cm；夹圈偏小2cm；

制作工艺要求

无数据

耗材BOM V1

耗材物料名称	物料分类（三级品类）	物料分类（四级分类）	使用数量	使用单位
SHEIN女装烫唛90%Polyamide10%E	唛头	烫唛	1	个
SHEIN 新款CPE磨砂骨袋	包装袋	成衣袋	1	个