

## 尺寸制单(SK C)

打印时间：2024-11-06 22:15:34

|  |      |                          |  |                  |
|--|------|--------------------------|--|------------------|
|  | SKC  | sz2406190550984665       |  |                  |
|  | 供方货号 | BX03-拉领短装背心@黑色@A00423@LH | 供应商                                    | ODM大码成衣-成俊(一件定制) |
|  | 设计款号 | M072024072210263         | 尺寸表版本号                                 | V2               |
|  | 审版时间 |                          | 买手/审版师                                 | Jack Li /        |
| 样衣版本号  | V1   | 水洗标模板                    | Composition:95% Polyester;5% Elastane; |                  |
| 参考样衣版本   |      |                          |  |                  |
| 品质样编码  |      |                          |  |                  |
| 成分版本号  | V1   |                          |  |                  |

## 售前潜在质量风险

| 风险环节 | 风险类型    | 风险防控   |
|------|---------|--|
| 裁床   | 偏大、偏小风险 | 裁前松布24小时   |
| 缝制   | 面料断纱    | 使用7-9号圆头针，并勤换针，避免针头钝刺扎断纱   |
|      | 脱落      | 吊带/挂脖连接大身需用平车定位线固定两次或以上，且两条定位线间距至少0.5cm，回倒针三次。                     |
|      | 附件脱落风险  | 吊带连接大身需用平车定位线固定两次或以上，且两条定位线间距至少0.3-0.5cm，回倒针三次。                    |
|      | 爆口      | 1，非平车车缝线工艺（四线/五线/六线）适合面料弹力，用线品种及型号合适 2，拼缝各层裁片平齐，缝份饱满 3，牙口不可超过0.3cm |

| 部位  | 量法                 | 供应商尺寸  | 样衣尺寸   | 修改尺寸   | 跳码          | 大货尺寸   |        |        |        |        | 允差   |
|-----|--------------------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
|     |                    | 黑色-1XL | 黑色-1XL | 黑色-1XL |             | 黑色-0XL | 黑色-1XL | 黑色-2XL | 黑色-3XL | 黑色-4XL |      |
| 前衣长 | 肩顶点至下摆直量           | 47     | 47     |        | 0XL-5XL:1   | 46     | 47     | 48     | 49     | 50     | 1.50 |
| 领宽  | 肩顶点边至边平量（拉捆/原身出领款） | 45     | 25     |        | 0XL-5XL:0.5 | 24.5   | 25     | 25.5   | 26     | 26.5   | 1.00 |
| 肩宽  | 后肩端点平量             | 37.5   | 37.5   |        | 0XL-5XL:1   | 36.5   | 37.5   | 38.5   | 39.5   | 40.5   | 1.00 |
| 胸围  | 夹底处，边至边平量          | 100    | 100    | 98     | 0XL-5XL:6   | 92     | 98     | 104    | 110    | 116    | 2.00 |
| 夹圈  | 沿夹圈骨位弯量            | 60     | 60     | 58     | 0XL-5XL:2.7 | 55.3   | 58     | 60.7   | 63.4   | 66.1   | 1.00 |
| 摆围  | 边至边平量              | 102    | 102    |        | 0XL-5XL:6   | 96     | 102    | 108    | 114    | 120    | 2.00 |

## 审版评语 V1

特殊评语 尺寸问题：胸围偏大2cm；夹圈偏大2cm；

## 制作工艺要求

无数据

## 耗材BOM V1

| 耗材物料名称                    | 物料分类（三级品类） | 物料分类（四级分类） | 使用数量 | 使用单位 |
|---------------------------|------------|------------|------|------|
| SHEIN 新款CPE磨砂骨袋           | 包装袋        | 成衣袋        | 1    | 个    |
| SHEIN女装烫唛90%Polyamide10%E | 唛头         | 烫唛         | 1    | 个    |