

尺寸制单(SK C)

打印时间：2024-11-07 09:10:59

	SKC	sz2406195614436174		
	供方货号	BX05-小码拉领背心#黑色@A00424@LH	供应商	ODM大码成衣-成俊(一件定制)
	设计款号	M072024061937053	尺寸表版本号	V2
	审版时间		买手/审版师	Jack Li /
样衣版本号	V1	洗水标模板	Composition:95% Polyester;5% Elastane;	
参考样衣版本				
品质样编码				
成分版本号	V1			

售前潜在质量风险

风险环节	风险类型	风险防控
裁床	偏大、偏小风险	裁前松布24小时
缝制	面料断纱	使用7-9号圆头针，并勤换针，避免针头钝刺扎断纱
	爆口	1，非平车车缝线工艺（四线/五线/六线）适合面料弹力，用线品种及型号合适 2，拼缝各层裁片平齐，缝份饱满 3，牙口不可超过0.3cm

部位	量法	供应商尺寸	样衣尺寸	修改尺寸	跳码	大货尺寸				允差
		黑色-S	黑色-S	黑色-S		黑色-S	黑色-M	黑色-L	黑色-XL	
后衣长	肩顶点至后下摆直量	56	56		XXS-M:1 M-XXXXL:1.5	56	57	58.5	60	1.50
领围	沿领顶弯量 (拉捆/原身出领款)	72	72		XXS-M:1.2 M-XXXXL:1.2	72	73.2	74.4	75.6	1.00
肩宽	后肩端点平量	32	32		XXS-M:1 M-XXXXL:1	32	33	34	35	1.00
胸围	夹底处，边至边平量	88	88	88	XXS-M:4 M-XXXXL:6	88	92	98	104	2.00
夹圈	沿夹圈骨位弯量	46	46	46	XXS-M:1.8 M-XXXXL:2.7	46	47.8	50.5	53.2	1.00
摆围	边至边平量	100	100	100	XXS-M:4 M-XXXXL:6	100	104	110	116	2.00

制作工艺要求

无数据

耗材BOM V2

耗材物料名称	物料分类 (三级品类)	物料分类 (四级分类)	使用数量	使用单位
SHEIN女装烫唛90%Polyamide10%E	唛头	烫唛	1	个
SHEIN 新款CPE磨砂骨袋	包装袋	成衣袋	1	个