

尺寸制单(SK C)

打印时间：2025-02-26 20:37:50

	SKC	sz2412070200434422 套装		
	供方货号	TZ01大码套装上衣短裤#JX127号花灰@A01083-上衣-右裤@套图@LH	供应商	ODM大码成衣-成俊(一件定制)
	设计款号	M07202502203685	尺寸表版本号	V1
	审版时间		买手/审版师	Jack Li /
样衣版本号	V1	sz2407101300214 516-V1 水洗标模板	裤子(Pants)	Composition:95% Polyester;5% Elastane;
参考样衣版本			上衣(Tops)	Composition:95% Polyester;5% Elastane;
品质样编码				
成分版本号	V1			

售前潜在质量风险

风险环节	风险类型	风险防控
SKC风险	弹性风险	弹性风险，需套人台/拉量检测
裁床	辅料失弹	预缩
	偏大、偏小风险	裁前松布/缩水(蒸汽预缩)处理
缝制	辅料失弹	接缝需重叠2cm-3cm或者两道至少相距0.5cm的车线，0.5cm以上的缝份
	断线、拉伸断线	缝线型号、松紧与面料匹配。所有线迹30N(约3Kg)自然力匀速拉伸缝骨至最大弹性范围不断线。

部件: 上衣(Tops)

部位	量法	供应商尺寸	样衣尺寸	修改尺寸	跳码	大货尺寸					允差
		浅灰色-1 XL	浅灰色-1 XL	浅灰色-1 XL		浅灰色-0 XL	浅灰色-1 XL	浅灰色-2 XL	浅灰色-3 XL	浅灰色-4 XL	
前衣长	肩顶点至下摆直量	65	65		0XL-5XL:1.5	63.5	65	66.5	68	69.5	1.50
领围	沿领骨弯量(上领款)	65	65		0XL-5XL:1.2	63.8	65	66.2	67.4	68.6	1.00
肩宽	后肩端点平量	43	43		0XL-5XL:1	42	43	44	45	46	1.00
胸围	夹底处,边至边平量	118	118		0XL-5XL:6	112	118	124	130	136	2.00
夹圈	沿夹圈骨位弯量	54	54		0XL-5XL:2.7	51.3	54	56.7	59.4	62.1	1.00
袖长	从袖顶至袖口直量	20	20		0XL-5XL:0.7	19.3	20	20.7	21.4	22.1	1.00
袖口围	沿袖口边至边平量	42	42		0XL-5XL:2.2	39.8	42	44.2	46.4	48.6	1.00
摆围	边至边平量	134	134		0XL-5XL:6	128	134	140	146	152	2.00

部件: 裤子(Pants)

部位	量法	供应商尺寸	样衣尺寸	修改尺寸	跳码	大货尺寸					允差
		浅灰色-1 XL	浅灰色-1 XL	浅灰色-1 XL		浅灰色-0 XL	浅灰色-1 XL	浅灰色-2 XL	浅灰色-3 XL	浅灰色-4 XL	
侧裤长	侧腰顶沿边至脚口弯量	47	47		0XL-5XL:0.7	46.3	47	47.7	48.4	49.1	1.00
内长	前浪骨底处经内侧骨量至脚口	18	18		0XL-5XL:0	18	18	18	18	18	1.00
腰围	沿腰顶测量	80	84		0XL-5XL:6	78	84	90	96	102	2.00
腰围拉量	腰围拉伸不小于(在不拉爆线/爆口状态下)	124	124		0XL-5XL:6	118	124	130	136	142	2.00
臀围位置	浪底上	12	12		0XL-5XL:0.6	11.4	12	12.6	13.2	13.8	1.00
臀围	浪底上的臀围位置, 与前腰线平行三点V量(裤子)	98	104		0XL-5XL:6	98	104	110	116	122	2.00
前浪长	前腰顶至前浪底弯量	30	31		0XL-5XL:1	30	31	32	33	34	0.50
后浪长	后腰顶至后浪底弯量	38	41		0XL-5XL:1.2	39.8	41	42.2	43.4	44.6	0.70
大腿围	浪底处, 边至边平量	61	61		0XL-5XL:3.8	57.2	61	64.8	68.6	72.4	1.00
脚口围	边至边平量	53	53		0XL-5XL:3.8	49.2	53	56.8	60.6	64.4	1.50

制作工艺要求

无数据

耗材BOM V1

耗材物料名称	物料分类 (三级品类)	物料分类 (四级分类)	使用数量	使用单位
生产2021-SHEIN女装大码吊唛	唛头	吊唛	2	个
SHEIN 新款CPE磨砂骨袋	包装袋	成衣袋	1	个