

尺寸制单(SKC)

打印时间：2024-12-16 10:01:51

| | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|
|  | SKC | sz2412096197563754 | | |
| | 供方货号 | CY01常规女士卫衣#黑色@A01107-左下角@LH | 供应商 | ODM大码成衣-成俊(一件定制) |
| | 设计款号 | M07202412090828 | 尺寸表版本号 | V1 |
| | 审版时间 | | 买手/审版师 | Jack Li / |
| 样衣版本号 | V1 | 水洗标模板 | Composition:100% Polyester; | |
| 参考样衣版本 | sz2312205958383 199-V1 | | | |
| 品质样编码 | | | | |
| 成分版本号 | V1 | | | |

售前潜在质量风险

| 风险环节 | 风险类型 | 风险防控 |
|------|---------|--|
| 裁床 | 偏大、偏小风险 | 裁前松布24小时 |
| 缝制 | 断线、拉伸断线 | 缝线型号、松紧与面料匹配。所有线迹30N (约3Kg) 自然力匀速拉伸缝骨至最大弹性范围不断线。 |

| 部位 | 量法 | 供应商尺寸 | 样衣尺寸 | 修改尺寸 | 跳码 | 大货尺寸 | | | | 允差 |
|---------|--------------------------------|-------|------|------|--------------------------|------|------|------|-------|------|
| | | 黑色-S | 黑色-S | 黑色-S | | 黑色-S | 黑色-M | 黑色-L | 黑色-XL | |
| 前衣长 | 肩顶点至前下摆直量 | 64 | 64 | | XXS-M:1 M-XXXXL:1.5 | 64 | 65 | 66.5 | 68 | 1.50 |
| 领围拉量 | 在不拉爆线/爆口状态下,拉伸领围不小于58cm (常规女装) | 57.5 | 60 | | XXS-M:1.2 M-XXXXL:1.2 | 60 | 61.2 | 62.4 | 63.6 | 2.00 |
| 领宽 | 肩顶点边至边平量 (拉捆/原身出领款) | 17.5 | 17.5 | | XXS-M:0.5 M-XXXXL:0.5 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 1.00 |
| 肩宽 (落肩) | 后肩端点平量 (落肩款) | 50.5 | 51.5 | | XXS-M:2 M-XXXXL:3 | 51.5 | 53.5 | 56.5 | 59.5 | 1.50 |
| 胸围 | 夹底处,边至边平量 | 108 | 108 | | XXS-M:4 M-XXXXL:6 | 108 | 112 | 118 | 124 | 2.00 |
| 夹圈 | 沿夹圈骨位弯量 | 46 | 46 | | XXS-M:1.8 M-XXXXL:2.7 | 46 | 47.8 | 50.5 | 53.2 | 1.00 |
| 袖长 (落肩) | 从袖顶至袖口直量 | 53 | 53 | | XXS-M:0.6 M-XXXXL:0.7 | 53 | 53.6 | 54.3 | 55 | 1.00 |
| 袖口围 | 沿袖口边到边平量 | 20.5 | 20.5 | | XXS-M:1 M-XXXXL:1.5 | 20.5 | 21.5 | 23 | 24.5 | 1.00 |
| 摆围 | 边至边平量 | 46 | 86 | | XXS-M:4 M-XXXXL:6 | 86 | 90 | 96 | 102 | 2.00 |

制作工艺要求

无数据

耗材BOM V1

| 耗材物料名称 | 物料分类 (三级品类) | 物料分类 (四级分类) | 使用数量 | 使用单位 |
|------------------|-------------|-------------|------|------|
| SHEIN 新款CPE磨砂骨袋 | 包装袋 | 成衣袋 | 1 | 个 |
| 生产2021-SHEIN女装吊唛 | 唛头 | 吊唛 | 1 | 个 |