

尺寸制单(SK C)

打印时间：2025-07-24 11:09:02



生产过程自检：扫描二维码，一键实现生产过程质量管理！

- 1、选择环节：裁床、缝制、二次工艺、后整、包装，快速切换不同生产阶段。
- 2、查看信息：实时获取历史高风险疵点、风险提示及SOP检查项，提前规避问题。
- 3、便捷操作：在线完成检查项填报，高效管理质量！

	SKC	sz2412244427912778		
	供方货号	BX01大码拉领背心#30号粉色@A02084@LY	供应商	ODM大码成衣-成俊(一件定制)
	设计款号	M07202507110578	尺寸表版本号	V1
	审版时间		买手/审版师	Jack Li /
样衣版本号	V1	水洗标模板	Composition:95% Polyester;5% Elastane;	
参考样衣版本				
品质样编码				
成分版本号	V1			

售前潜在质量风险

风险环节	风险类型	风险防控
缝制	脱落	吊带/挂脖连接大身需用平车定位线固定两次或以上，且两条定位线间距至少0.5cm，回倒针三次。
裁床	偏大、偏小风险	尺寸风险，裁前需松布/缩水（蒸汽预缩）处理，尺寸控制在公差范围内

部位	量法	大货尺寸					允差
		粉色-0XL	粉色-1XL	粉色-2XL	粉色-3XL	粉色-4XL	
前衣长	肩顶点至前下摆直量	65.5	67	68.5	70	71.5	1.50
领宽	肩顶点边至边平量（拉摺/原身出领款）	24.5	25	25.5	26	26.5	1.00
肩宽	后肩端点平量	32	33	34	35	36	1.00
胸围	夹底处，边至边平量	102	108	114	120	126	2.00
夹圈	沿夹圈骨位弯量	56.3	59	61.7	64.4	67.1	1.00
摆围	边至边平量	128	134	140	146	152	2.00

审版评语 V1

特殊评语	尺寸问题：夹圈偏大1cm；摆围偏小6cm；
------	-----------------------

制作工艺要求

无数据

耗材BOM V9

耗材物料名称	物料分类（三级品类）	物料分类（四级分类）	使用数量	使用单位
EMERY ROSE CPE磨砂骨袋	包装袋	成衣袋	1	个
EMERY ROSE-吊唛ERWPDA	唛头	吊唛	1	个