

## 尺寸制单(SKC)

打印时间：2025-01-15 08:42:16

	SKC	sz2412310866949849			
	供方货号	DK01女装大码打底裤#黑色@A01148@LH	供应商	ODM大码成衣-成俊(一件定制)	
	设计款号	M07202412313404	尺寸表版本号	V1	
	审版时间		买手/审版师	Jack Li /	
样衣版本号	V1	水洗标模板	Composition:95% Polyester;5% Elastane;		
参考样衣版本	sz2404012165870991-V1				
品质样编码					
成分版本号	V1				

## 售前潜在质量风险

风险环节	风险类型	风险防控
SKC风险	弹性风险	弹性风险，需套人台/拉量检测
裁床	偏大、偏小风险	裁前松布/缩水(蒸汽预缩)处理
缝制	前后浪易爆口	禁止使用平车工艺，用30N(约3Kg)匀速将长20cm的缝骨拉伸至30cm以上(拉伸率 $\geq$ +50%)不断线。
	爆口	1,非平车车缝线工艺(四线/五线/六线)适合面料弹力,用线品种及型号合适2,拼缝各层裁片平齐,缝份饱满3,牙口不可超过0.3cm

部位	量法	供应商尺寸	样衣尺寸	修改尺寸	跳码	大货尺寸					允差
		黑色-1XL	黑色-1XL	黑色-1XL		黑色-0XL	黑色-1XL	黑色-2XL	黑色-3XL	黑色-4XL	
侧裤长	侧腰顶沿骨至脚口弯量	47	47		0XL-5XL:0.7	46.3	47	47.7	48.4	49.1	1.00
内长	前浪骨底处经内侧骨量至脚口	18	18		0XL-5XL:0	18	18	18	18	18	1.00
腰围	沿腰顶测量	80	80		0XL-5XL:6	74	80	86	92	98	2.00
腰围拉量	腰围拉伸不小于(在不拉爆线/爆口状态下)	124	124		0XL-5XL:6	118	124	130	136	142	2.00
臀围	浪底上的臀围位置,与前腰线平行三点V量(裤子)	98	98		0XL-5XL:6	92	98	104	110	116	2.00
臀围位置	浪底上		12		0XL-5XL:0.6	11.4	12	12.6	13.2	13.8	1.00
前浪长	前腰顶至前浪底弯量	30	30		0XL-5XL:1	29	30	31	32	33	0.50
后浪长	后腰顶至后浪底弯量	38	38		0XL-5XL:1.2	36.8	38	39.2	40.4	41.6	0.70
大腿围	浪底处,边至边平量	61	61		0XL-5XL:3.8	57.2	61	64.8	68.6	72.4	1.00
脚口围	边至边平量	53	53		0XL-5XL:3.8	49.2	53	56.8	60.6	64.4	1.50

## 制作工艺要求

无数据

## 耗材BOM V1

耗材物料名称	物料分类(三级品类)	物料分类(四级分类)	使用数量	使用单位
生产2021-SHEIN女装大码吊唛	唛头	吊唛	1	个

SHEIN 新款CPE磨砂骨袋

包装袋

成衣袋

1

个