

## 尺寸制单(SK C)

打印时间：2026-03-12 08:23:19



生产过程自检：扫描二维码，一键实现生产过程质量管理！

- 选择环节：裁床、缝制、二次工艺、后整、包装，快速切换不同生产阶段。
- 查看信息：实时获取历史高风险疵点、风险提示及SOP检查项，提前规避问题。
- 便捷操作：在线完成检查项填报，高效管理质量！

	SKC	sz260105092877949475145		
	供方货号	BX13-3大码紧身款U领背心@冰丝#白色 #XJY65号蓝色#C017满印蓝色碎花	供应商	ODM大码成衣-成俊(一件定制)
	设计款号	M07202602282626	尺寸表版本号	V1
	审版时间		买手/审版师	李鸿杰8 /
样衣版本号	V1	水洗标模板	Composition:95% Polyester;5% Elastane;	
参考样衣版本	sz2505304333663 7484-V1			
品质样编码				
成分版本号	V1			

## 售前潜在质量风险

风险环节	风险类型	风险防控
缝制	脱落	吊带/挂脖连接大身需用平车定位线固定两次或以上，且两条定位线间距至少0.5cm，回倒针三次。
裁床	偏大、偏小风险	尺寸风险，裁前需松布/缩水（蒸汽预缩）处理，尺寸控制在公差范围内

部位	量法	大货尺寸					允差
		多色-0XL	多色-1XL	多色-2XL	多色-3XL	多色-4XL	
前衣长	肩顶点至下摆直量	54.5	56	57.5	59	60.5	1.50
肩宽	后肩端点平量参考	29	30	31	32	33	1.00
胸围	夹底处，边至边平量	84	90	96	102	108	2.00
夹圈	沿夹圈骨位弯量	51.3	53	54.7	56.4	58.1	1.00
摆围	边至边平量	90	96	102	108	114	2.00

## 审版评语 V1

特殊评语 尺寸问题：胸围偏小4cm；夹圈偏小3cm；摆围偏小4cm；

## 制作工艺要求

无数据

## 耗材BOM V1

耗材物料名称	物料分类（三级品类）	物料分类（四级分类）	使用数量	使用单位	耗材图片
EMERY ROSE CPE磨砂骨袋	包装袋	成衣袋	1	个	
EMERY ROSE-吊唛ERWPDA	唛头	吊唛	1	个	